

Описание

Смесь сольвентов и ацетатов сложных эфиров.

Назначение и область применения

Растворитель СОЛЬВ-УР предназначен:

- для разбавления лакокрасочных материалов производства ЗАО НПХ ВМП;
- для промывки оборудования;
- для обезжиривания металлических поверхностей при подготовке к окрашиванию по ГОСТ 9.402-2004.

Сертификация, испытания

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.40.231.П.000069.01.09 от 20.01.2009 г., Реестр ОАО "НК "Роснефть".

Технические характеристики

Внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Плотность	0,82 г/см ³ , не менее

Упаковка и хранение

Растворитель СОЛЬВ-УР упакован в бочки металлические по 80 и 36 кг, канистры жестяные по 4 кг.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5-2009.

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления.

Меры безопасности

Растворитель СОЛЬВ-УР относится к IV классу опасности. При работе с ним необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.