

Растворитель «ВМП WOOD»

(ТУ 2319-079-12288779-2009)



ISO 9001:2008

Описание

Смесь углеводородных и кислородсодержащих летучих органических жидкостей.

Назначение и область применения

Растворитель ВМП WOOD предназначен:

- для разбавления органоразбавляемых лакокрасочных материалов, предназначенных для отделки древесины;
- для промывки оборудования.

Технические характеристики

Внешний вид	Бесцветная однородная прозрачная жидкость
Плотность	0,88 г/см ³ , не менее

Упаковка и хранение

Растворитель ВМП WOOD упакован в металлические ведра по 17,5 и пластиковые канистры по 4,5 кг.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5-86. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

При работе с растворителем необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.



ISO 9001:2008

® ЗАО НПП «ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ»
Екатеринбург, 620016, ул. Амундсена, 105, тел./ф.: (343) 267-94-31; 266-09-15; office@fmp.ru; www.coldzinc.ru
Москва, тел./факс: (495) 955-12-64; 955-12-63; e-mail: svx@fmp.ru
С-Петербург, тел./факс: (812) 449-48-00; e-mail: spb@fmp.ru
Воронеж, тел. (4732) 20-55-98; e-mail: zamet@comch.ru